Plateaux fouragères HERMES



pour ballots paille ou herbe ou des palox Info générale - versions TRAÎNÉES

- Avec essieu devant et arrière -suspension standard
- Devant toujours avec rond d'avant train costaud
- •Timon avec ressort de suspension
- Freins devant et arrière pneumatique
- Avec anneau dépannage arrière (Option Hermes: PAS de possibilité CROCHET D'ATTELAGE pour deuxième remorque (Pas de homologation comme remorque intermediaire))
- Dépendant du tonnage avec essieu simple ou tandem
- Finition: une couche primeur et une couche époxy + couche vernis
- •Toujours avec éclairage conforme
- Coffret d'arrimage compris
- •Toujours avec COC nationale (pour la Belgique)
- Documents RMI disponible sur demande



Les remorques trainées Hermes sont conçues avec essieu tandem à l'arrière pour usage à l'arrière du tracteur pour transport des produits dans le cadre des activités agricole, horticole et forestière.

La remorque est conçu pourtransport des ballots à paille, ballots de l'herbe, des palox pour legumes et transports palettes.

Si équipée avec des rampes, elle est aussi usable pour transports d'engins.



Plate-forme 7000mm

Longueur LT1 Total *	8800mm	
Longueur LT2 Total **	9000mm	
Largeur	2510mm	
Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours

toujours freiné peumatique	
Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Plate-forme 8000mm

Longueur LT1 Total *	9800mm
Longueur LT2 Total **	10000mm
Largeur	2510mm
Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.
PTAC sur essieu	3x 7000kg

Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)
Plate-forme 90	000mm	
Longueur LT1 Total *	10800mm	
Longueur LT2 Total **	11000mm	
Largeur	2510mm	
Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur:	1200mm	

1200mm

400/55 R22.5

Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)
Plate-forme 10000mm		
Longueur LT1 Total *	11800mm	

Longueur LT2

Total **

Largeur

12000mm

2510mm

Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Options

Numero de l'article		devant	à l'arrière
OP-01	Fouragères standard	✓	✓
OP-02	Fouragère fix 1,2 m à 2 m	✓	X
OP-03	Fouragère démon. 1,2 m à 2 m	✓	X
OP-04	Fouragères inclinables 800 mm hauteur	Х	✓
OP-05	Rallonge extensible	Х	✓
OP-06	Essieu avec supension	standard	standard
OP-07	Freinage hydraulique	×	×
OP-08	Timon avec suspension	×	×
OP-09	Rampe manuel (par set)	×	√
OP-10	Rampe hydraulique plein*	×	√
OP-11	Rampe hydraulique 2-pièces	×	√
OP-12	Crochet d'attelage manuel**	Х	Х
OP-13	Crochet d'attelage autom.**	Х	Х
OP-19	Eclairage LED escamotable	Х	✓