

Godets distributeurs



Godets en équipement standard,:

- Modèle (petit), épaisseur tôle = 5 mm
Caisson de vis en acier inoxydable
- Modèle (moyen), épaisseur tôle = 6 mm
Caisson de vis en acier inoxydable
- Modèle (grand), épaisseur tôle = 8 mm
Caisson de vis en acier inoxydable
- Version pour distribution de préfané
- Avec vis Archimède 15/8
- Couteau tournant de série*
- Système d'attelage inclus

- 1 Couteau betterave (10 lames) **ou** 1 couteau
pommes de terre (12 lames)

- **Standard avec la machine un seul
couteau !**
- Avec lame d'usure devant 150 x 20 HB 500

En cas de **distribution d'un seul coté**,
la **largeur totale** du godet largeur de *base* + 42 cm

En cas de **distribution des deux cotés**,
la **largeur totale** du godet largeur de *base* + 32 cm



Sur demande

- Godet distributeur gauche/droit avec 2 vis Archimèdes



Modèle petit type K1000

Largeur base	Largeur totale	(±) Volume
1.00m	1.42m	0.5m ³
1.20m	1.62m	0.6m ³
1.40m	1.82m	0.7m ³

1.60m	2.02m	0.8m ³
1.75m	2.17m	0.875m ³
2.00m	2.42m	1.0m ³
2.25m	2.67m	1.125m ³

Modèle moyen type M1150

Largeur base	Largeur totale	(±) Volume
1.40m	1.82m	0.92m ³
1.60m	2.02m	1.058m ³
1.80m	2.22m	1.20m ³
2.00m	2.42m	1.32m ³
2.25m	2.67m	1.50m ³
2.50m	2.95m	1.65m ³

Modèle grand type G1300

Largeur base	Largeur totale	(±) Volume
1.80m	2.02m	1.52m ³
2.00m	2.42m	1.70m ³

2.20m	2.62m	1.85m ³
2.40m	2.82m	2.00m ³
2.60m	3.02m	2.20m ³

Options

Trappe latéral hydraulique	
Griffe	Largeur de base: 1.60m jusqu'à 2.60m
Mâchoire hydraulique sur tracteur	(Toutes largeurs)
Couteau betterave (ø300 -1 coté : G ou D) supplémentaire	
Couteau betterave (ø400 -G et D) supplémentaire	
Pesée électronique	
Déchargement gauche et droite	
Lame brise silo	