

# Plateaux fouragères HERACLES



**pour ballots paille ou herbe ou des palox**  
**Info générale - versions SEMI-PORTÉES**

- Dépendant du tonnage avec essieu simple ou tandem
- Avec timon fix ou en option flèche ressort
- **Freiné pneumatique ou hydraulique**  
(option seulement possible sur Heracles)
- **Heracles avec essieu sans suspension -**  
**option: suspension à lames** (pas d'autre possibilités)
- Avec anneau dépannage arrière (**Option Heracles: PAS DE CROCHET D'ATTELAGE**  
possible pour deuxième remorque)
- Finition: une couche primeur et une couche époxy + couche vernis
- Toujours avec éclairage conforme
- Coffret d'arrimage compris
- **Toujours avec COC Européen**
- Documents RMI disponible sur demande
- Couleur RAL au choix



**Les remorques semi-portées** Heracles sont conçues avec essieu simple à l'arrière pour usage à l'arrière du tracteur pour transport des produits dans le cadre des activités agricole, horticole et forestière.

La remorque est conçu pour transport **des ballots à paille, ballots de l'herbe, des palox pour légumes et transports palettes.**

Si équipée **avec des rampes**, elle est aussi **usable pour transports d'engins.**



## Longueur plate-forme 5000mm

---

Longueur LT1	6650mm
Total *	

---

Longueur LT2	N.A.	
Total **		
Largeur	2510mm	
Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1230mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	1230mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	1230mm	
PTAC sur essieu	7000kg	
Poids max. sur timon	2500kg	
Suspension	Essieu fix	(Option: essieu suspension à lames)
Pneus et tambours	445/45 x R19.5 160J + tambours 400x80	
	Standard freiné pneumatique	(Option: freiné hydraulique)

Essieux standard EB  
(Essieux de Bourgogne)

(ADR 80 ou ADR 100  
en option)

## Longueur plate-forme 6000mm

Longueur LT1 7650mm  
Total \*

Longueur LT2 N.A.  
Total \*\*

Largeur 2510mm

Hauteur: 445/40 930mm  
R22.5

Hauteur: 385/65 1100mm  
R22.5

Hauteur: 400/55 1160mm  
R22.5

Hauteur: 445/45 920mm  
R19.5

Hauteur: 235/75 850mm  
R17.5

PTAC sur essieu 7000kg

Poids max. sur  
timon 2500kg

Suspension	Essieu fix	(Option: essieu suspension à lames)
Pneus et tambours	445/45 x R19.5 160J + tambours 400x80	
	Standard freiné pneumatique	(Option: freiné hydraulique)
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 80 ou ADR 100 en option)

## Longueur plate-forme 7000mm

Longueur LT1 Total *	8650mm
Longueur LT2 Total **	N.A.
Largeur	2510mm
Hauteur: 445/40 R22.5	1180mm
Hauteur: 385/65 R22.5	1100mm
Hauteur: 400/55 R22.5	960mm
Hauteur: 445/45 R19.5	900mm

Hauteur: 235/75 R17.5	850mm	
PTAC sur essieu	7000kg	
Poids max. sur timon	2500kg	
Suspension	Essieu fix	(Option: essieu suspension à lames)
Pneus et tambours	445/45 x R19.5 160J + tambours 400x80	
	Standard freiné pneumatique	(Option: freiné hydraulique)
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 80 ou ADR 100 en option)

## Options

Numero de l'article		devant	à l'arrière
OP-01	Fouragères standard	✓	✓
OP-02	Fouragère fix 1,2 m à 2 m	✓	✗
OP-03	Fouragère démon. 1,2 m à 2 m	✓	✗

OP-04	Fouragères inclinables 800 mm hauteur	x	✓
OP-05	Rallonge extensible	x	✓
OP-06	Essieu avec suspension	x	✓
OP-07	Freinage hydraulique	x	✓
OP-08	Timon avec suspension	✓	x
OP-09	Rampe manuel (par set)	x	✓
OP-10	Rampe hydraulique plein*	x	✓
OP-11	Rampe hydraulique 2-pièces	x	✓
OP-12	Crochet d'attelage manuel**	x	x
OP-13	Crochet d'attelage autom.**	x	x
OP-19	Eclairage LED escamotable	x	✓