

Plateaux fouragères HERMES



pour ballots paille ou herbe ou des palox **Info générale - versions TRAÎNÉES**

- Avec essieu devant et arrière -suspension standard
- Devant toujours avec rond d'avant train costaud
- Timon avec ressort de suspension
- Freins devant et arrière pneumatique
- Avec anneau dépannage arrière (Option Hermes: **PAS de possibilité CROCHET D'ATTELAGE** pour deuxième remorque (Pas de homologation comme remorque intermediaire))
- Dépendant du tonnage avec essieu simple ou tandem
- Finition: une couche primeur et une couche époxy + couche vernis
- Toujours avec éclairage conforme
- Coffret d'arrimage compris
- **Toujours avec COC nationale** (pour la Belgique)
- Documents RMI disponible sur demande

- Couleur RAL au choix



Les remorques trainées Hermes sont conçues avec essieu tandem à l'arrière pour usage à l'arrière du tracteur pour transport des produits dans le cadre des activités agricole, horticole et forestière.

La remorque est conçu pour transport des **ballots à paille, ballots de l'herbe, des palox pour legumes et transports palettes.**

Si équipée **avec des rampes**, elle est aussi usable pour **transports d'engins.**



Plate-forme 7000mm

Longueur LT1
Total * 8800mm

Longueur LT2
Total ** 9000mm

Largeur 2510mm

Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Plate-forme 8000mm

Longueur LT1
Total * 9800mm

Longueur LT2
Total ** 10000mm

Largeur 2510mm

Hauteur:
445/40 R22.5 1090mm

Hauteur:
385/65 R22.5 1230mm

Hauteur:
400/55 R22.5 1200mm

Hauteur:
445/45 R19.5 1080mm

Hauteur:
235/75 R17.5 N.A.

PTAC sur essieu 3x 7000kg

Poids max. sur
timon N.A.

Suspension Essieux avec suspension
à lames

Pneus et
tambours

445/45x19.5 164 D +
400/80 tambours

+ 445/45x19.5 160 J +
400/80 tambours

toujours freiné
peumatique

Essieux standard EB
(Essieux de Bourgogne)

(ADR 100 ou BPW 110
en option)

Plate-forme 9000mm

Longueur LT1
Total *

10800mm

Longueur LT2
Total **

11000mm

Largeur

2510mm

Hauteur:
445/40 R22.5

1090mm

Hauteur:
385/65 R22.5

1230mm

Hauteur:
400/55 R22.5

1200mm

Hauteur:
445/45 R19.5

1080mm

Hauteur:
235/75 R17.5

N.A.

PTAC sur essieu

3x 7000kg

Poids max. sur
timon

N.A.

Suspension

Essieux avec suspension
à lames

Pneus et
tambours

445/45x19.5 164 D +
400/80 tambours

+ 445/45x19.5 160 J +
400/80 tambours

toujours freiné
pneumatique

Essieux standard EB
(Essieux de Bourgogne)

(ADR 100 ou BPW 110
en option)

Plate-forme 10000mm

Longueur LT1
Total *

11800mm

Longueur LT2
Total **

12000mm

Largeur

2510mm

Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Options

Numero de l'article		devant	à l'arrière
OP-01	Fouragères standard	✓	✓
OP-02	Fouragère fix 1,2 m à 2 m	✓	X
OP-03	Fouragère démon. 1,2 m à 2 m	✓	X
OP-04	Fouragères inclinables 800 mm hauteur	X	✓
OP-05	Rallonge extensible	X	✓
OP-06	Essieu avec suspension	standard	standard
OP-07	Freinage hydraulique	X	X
OP-08	Timon avec suspension	X	X
OP-09	Rampe manuel (par set)	X	✓
OP-10	Rampe hydraulique plein*	X	✓
OP-11	Rampe hydraulique 2-pièces	X	✓
OP-12	Crochet d'attelage manuel**	X	X
OP-13	Crochet d'attelage autom.**	X	X

Prix sur demande

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)