Plateaux fouragères HERMES



pour ballots paille ou herbe ou des palox
Info générale - versions TRAÎNÉES

- Avec essieu devant et arrière -suspension standard
- Devant toujours avec rond d'avant train costaud
- Timon avec ressort de suspension
- Freins devant et arrière pneumatique
- Avec anneau dépannage arrière (Option Hermes: **PAS de possibilité CROCHET D'ATTELAGE** pour deuxième remorque (Pas de homologation comme remorque intermediaire))
- Dépendant du tonnage avec essieu simple ou tandem
- Finition: une couche primeur et une couche époxy + couche vernis
- Toujours avec éclairage conforme
- Coffret d'arrimage compris
- **Toujours avec COC nationale** (pour la Belgique)
- Documents RMI disponible sur demande

- Couleur RAL au choix



Les remorques trainées Hermes sont conçues avec essieu tandem à l'arrière pour usage à l'arrière du tracteur pour transport des produits dans le cadre des activités agricole, horticole et forestière.

La remorque est conçu pourtransport des **ballots à paille, ballots de l'herbe, des palox pour legumes et transports palettes.**

Si équipée **avec des rampes**, elle est aussi usable pour **transports d'engins.**



Plate-forme 7000mm

Longueur LT1 Total *	8800mm
Longueur LT2 Total **	9000mm
Largeur	2510mm

Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Plate-forme 8000mm

Longueur LT1 Total *	9800mm
Longueur LT2 Total **	10000mm
Largeur	2510mm
Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.
PTAC sur essieu	3x 7000kg
Poids max. sur timon	N.A.
Suspension	Essieux avec suspension à lames

Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Plate-forme 9000mm

Longueur LT1 Total *	10800mm
Longueur LT2 Total **	11000mm
Largeur	2510mm
Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm

Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Plate-forme 10000mm

Longueur LT1 Total *	11800mm	
Longueur LT2 Total **	12000mm	
Largeur	2510mm	

Hauteur: 445/40 R22.5	1090mm	
Hauteur: 385/65 R22.5	1230mm	
Hauteur: 400/55 R22.5	1200mm	
Hauteur: 445/45 R19.5	1080mm	
Hauteur: 235/75 R17.5	N.A.	
PTAC sur essieu	3x 7000kg	
Poids max. sur timon	N.A.	
Suspension	Essieux avec suspension à lames	
Pneus et tambours	445/45x19.5 164 D + 400/80 tambours	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 tambours
	toujours freiné peumatique	
	Essieux standard EB (Essieux de Bourgogne)	(ADR 100 ou BPW 110 en option)

Options

Numero de l'article		devant	à l'arrière
OP-01	Fouragères standard	✔	✔
OP-02	Fouragère fix 1,2 m à 2 m	✔	✗
OP-03	Fouragère démon. 1,2 m à 2 m	✔	✗
OP-04	Fouragères inclinables 800 mm hauteur	✗	✔
OP-05	Rallonge extensible	✗	✔
OP-06	Essieu avec supension	standard	standard
OP-07	Freinage hydraulique	✗	✗
OP-08	Timon avec suspension	✗	✗
OP-09	Rampe manuel (par set)	✗	✔
OP-10	Rampe hydraulique plein*	✗	✔
OP-11	Rampe hydraulique 2-pièces	✗	✔
OP-12	Crochet d'attelage manuel**	✗	✗
OP-13	Crochet d'attelage autom.**	✗	✗

OP-19	Eclairage LED escamotable	✗	✔

Prix sur demande

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login