

Bacs pelican 'New standard'



Type 'New standard' (pour désiler + nettoyer)

- **Seulement** pour: Petits **chargeurs articulées (max. 50hp) !!** et **chargeurs frontaux !!**
 - L'équipement standard inclut 2 vérins hydrauliques double effet au-dessus
 - Tôles latérales démontables 8 mm
 - Pièces attelage et tuyaux hydrauliques inclus
 - Lame d'usure HB 500/150x20
 - Construit en acier ST52-3 ép. jusqu'a 1,90 m = 5 mm / À partir de 2 m = 6 mm
 - Points articulés en acier S355 avec graisseurs
 - À partir de 2 m avec renfort au milieu
-
- **OPTION: Version plus profonde (griffe s'ouvre avec lame contre le mur)**

Breedte**Gewicht excl. opname**

1.2 m	300 kg
1.3 m	315 kg
1.4 m	330 kg
1.5 m	345 kg
1.6 m	360 kg
1.7 m	375 kg
1.8 m	390 kg
1.9 m	405 kg
2 m	430 kg
2.1 m	445 kg
2.2 m	460 kg
2.3 m	475 kg
2.4 m	490 kg
2.5 m	505 kg
Dieplepelversie	(klauw kan open als mes tegen de muur zit)

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de

contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)