

Bétailières



Equipement de série standard

- Construit en acier ST52 avec fond tôle larmé 5/7
 - **Standard freinage pneumatique**, frein parking manuel (en option : freins hydrauliques)
 - **Fond sablé et métallisé** + coating PU plus grit anti-dérapant
 - Béquille hydraulique
 - Éclairage conforme LED
 - Porte à double vantaux sur la largeur totale
 - Ras de sol hydraulique
 - Avec accumulateur azote pour plus de confort de conduite
-
- Finition - 1 couche primeur (2K), 1 couche epoxy (2K) couleur RAL au choix et fini avec
 - Couche vernis (total 120 micron)
 - Pneus 400/55-R22,5
 - Freins pneumatique, frein parking manuel
 - Jusqu'a 7 m essieu simple, 8 et 9 mètres toujours tandem

- Barre anti-recule pour fermer plus facile les portes arrières
- Pare-chocs intégré
- Control technique exclusif



équipement de série

Bétaillère 5m

Bétaillère 6m

Bétaillère 7m

Bétaillère 8m

Bétaillère 9m

Options

Porte latérale gauche ou droite

Barrières tournantes 3m, of 4m
ou 5m

Barrières sur rail 3m, 4m ou 5m

Bâche 5m, 6m, 7m, 8m, ou 9m

Séparation standard en 1 pièce

Séparation standard en 2 pièces

Séparation avec système anti-
recul 6m, 7m, 8m ou 9m

Fond alu en tôle larmé, longueur
5m, 6m, 7m, 8m ou 9m

Tandem sur le type 7 m

Pompe à main pour béquille
hydraulique

Coffre pour cordes

Flèche ressorts

Freins hydr. : système 2 tuyaux (simple essieu)

Contrôle technique pour la Pays-Bas + France : COC disponible
Belgique Présenter au contrôle technique

Prix sur demande

sales@devosagri.com

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, ... Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

[Se connecter](#) [Request login](#)