Bétaillères

Equipement de série standard

- Construit en acier ST52 avec fond tôle larmé 5/7
- **Standard freinage pneumatique**, frein parking manuel (en option : freins hydrauliques)
- **Fond sablé et métallisé** + coating PU plus grit anti-dérapant
- Béquille hydraulique
- Éclairage conforme LED
- Porte à double vantaux sur la largeur totale
- Ras de sol hydraulique
- Avec accumulateur azote pour plus de comfort de conduite

- Finition - 1 couche primeur (2K), 1 couche epoxy (2K) couleur RAL au choix et fini avec
- Couche vernis (total 120 micron)
- Pneus 400/55-R22,5
- Freins pneumatique, frein parking manuel
- Jusqu'a 7 m essieu simple, 8 et 9 mètres toujours tandem

- Barre anti-recule pourfermer plusfaçile les portes arrières
- Pare-chocs intégré
- Control technique exclusif

équipement de série

Bétaillère 5m
Bétaillère 6m
Bétaillère 7m

Bétaillère 8m
Bétaillère 9m

Options

Porte latérale gauche ou droite
Barrières tournantes 3m, of 4m ou 5m
Barrières sur rail 3m, 4m ou 5m
Bâche 5m, 6m, 7m, 8m, ou 9m
Séparation standard en 1 pièce
Séparation standard en 2 pièces
Séparation avec système anti-recul 6m, 7m, 8m ou 9m
Fond alu en tôle larmé, longueur 5m, 6m, 7m, 8m ou 9m
Tandem sur le type 7 m
Pompe à main pour béquille hydraulique
Coffre pour cordes

Flêche ressorts	
Freins hydr. : système 2 tuyaux	(simple essieu)
Contrôle technique pour la Belgique	Pays-Bas + France : COC disponible Présenter au contrôle technique