Préparation lits de semence BX3000



Type BX3000

- Largeur de passage 2990 mm, largeur utile 2950 mm
- Attelage **CAT II**
- Devant le rouleau cage 2 rangées de dents (17 dents),
- Prof. ajustable hydraulique. (pour aérerles voiessur les embouts)
- Rouleau cage Ø 500 (fix)
- Derrière le rouleau 3 rangées de dents (26 dents) à règlage manuel mécanique de profondeur
- Profil d'égalisation à règlage manuel

- Avec 4 plaqueslatérales pour éviter formation bermes
- Avec **1 rouleau émotteur à l'arrière Ø 380 mm**

- Signalisation conforme
- Standard avec 4 marqueurs voies (en option: 2 marqueurs)



Prijs □□

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login

Optie

2 spoortrekkers extra

Connectez-vous ici avec votre adresse e-mail et votre mot de passe pour afficher les listes de prix, les dossiers, les manuels, … Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez le demander via notre formulaire de contact.

Se connecter Request login