

# Landbouwwagen APOLLO



## Algemene info landbouwwagens type voertuig: Middenas 2-assig

- Met vaste of optie geveerde dissel
- **Altijd pneumatisch geremd**
- Apollo standaard op **bladvering**
- Met afsleeptrekhaak (Optie Apollo: **WEL TREKHAAK mogelijkheid** voor te koppelen voertuig)
- Geschilderd - 1 laag primer, 1 laag epoxy RAL-kleur en afgewerkt met een vernislaag
- Altijd voorzien van conforme wegverlichting
- Riemkoffer inbegrepen
- Ral-kleur naar keuze
- **Altijd voorzien van Europese COC-keuring**
- Op aanvraag RMI document beschikbaar

**De gedragen landbouwwagen Apollo** is ontworpen met dubbele as achteraan en gebouwd om getrokken te worden door een landbouwtrekker en om goederen te vervoeren in het kader van land-, tuin- en bosbouwactiviteiten.

Door zijn volledig vlakke platformbouw is de aanhangwagen **uitermate geschikt voor het vervoer van stobalen, goederen op palletten gestapeld en groentecontainers.**

**Met oprijplaten** kan de aanhangwagen **ook gebruikt worden voor het vervoer van voertuigen.**



## Lengte Platform 6000mm

---

Lengte LT1 Totaal *	7650mm
------------------------	--------

---

Lengte LT2 Totaal **	nvt
-------------------------	-----

---

Breedte	2510mm
---------	--------

---

Hoogte: 445/40 R22.5	980mm
-------------------------	-------

---

Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm
-------------------------	--------

---

Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm
-------------------------	--------

---

Hoogte: 445/45 R19.5	970mm
-------------------------	-------

---

Hoogte: 235/75 R17.5	nvt
-------------------------	-----

---

MTM op as	2x 7000kg
-----------	-----------

---

Max. verticale last op trekoog	2500kg
-----------------------------------	--------

---

Vering	Afgeveerde assen op bladveren
--------	----------------------------------

---

Banden en  
remmen

445/45x19.5 164 D +  
400/80 remmen

+ 445/45x19.5 160 J +  
400/80 remmen

---

---

Altijd pneumatisch  
geremd

---

Assen standaard EB  
(Essieux de Bourgogne):

(BPW in optie)

---

## **Platform 7000mm**

---

Lengte LT1  
Totaal \*

8650mm

---

Lengte LT2  
Totaal \*\*

nvt

---

Breedte

2510mm

---

Hoogte: 445/40  
R22.5

980mm

---

Hoogte: 385/65  
R22.5

1180mm

---

Hoogte: 400/55  
R22.5

1100mm

---

Hoogte: 445/45  
R19.5

970mm

---

Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

## **Platform 8000mm**

Lengte LT1 Totaal *	9650mm	
Lengte LT2 Totaal **	nvt	
Breedte	2510mm	

Hoogte: 445/40 R22.5	980mm	
Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	970mm	
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

## Platform 9000mm

---

Lengte LT1 Totaal *	10650mm
------------------------	---------

---

Lengte LT2 Totaal **	nvt
-------------------------	-----

---

Breedte	2510mm
---------	--------

---

Hoogte: 445/40 R22.5	980mm
-------------------------	-------

---

Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm
-------------------------	--------

---

Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm
-------------------------	--------

---

Hoogte: 445/45 R19.5	970mm
-------------------------	-------

---

Hoogte: 235/75 R17.5	nvt
-------------------------	-----

---

MTM op as	2x 7000kg
-----------	-----------

---

Max. verticale last op trekoog	2500kg
-----------------------------------	--------

---

Vering	Afgeveerde assen op bladveren
--------	----------------------------------

---

Banden en  
remmen

445/45x19.5 164 D +  
400/80 remmen

+ 445/45x19.5 160 J +  
400/80 remmen

---

---

Altijd pneumatisch  
geremd

---

Assen standaard EB  
(Essieux de Bourgogne):

(BPW in optie)

---

## **Platform 10000mm**

---

Lengte LT1  
Totaal \*

11650mm

---

Lengte LT2  
Totaal \*\*

nvt

---

Breedte

2510mm

---

Hoogte: 445/40  
R22.5

980mm

---

Hoogte: 385/65  
R22.5

1180mm

---

Hoogte: 400/55  
R22.5

1100mm

---

Hoogte: 445/45  
R19.5

970mm

---

Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

## Opties

Artikelnummer		Voor	Achter
OP-01	Kop- of eindschot Type I	✓	✓

OP-02	Vast kopschot 1,2 m tot 2 m	✓	✗	
OP-03	Demonteerbaar kopschot	✓	✗	
OP-04	Onder hoek instelb. eindschot 800 mm hoog	✗	✓	
OP-05	Uittrekbaar verlengstuk	✗	✓	
OP-08	Geveerde dissel			Mechanisch of hydraulisch
OP-09	Alu manuele oprijrampen (per set)			Lengte 3m ±40kg
OP-10	Hydraulisch volle oprijramp			Knikvloer met alu rampen
OP-11	Hydraul. tweeledig oprijramp			
OP-12	Muilkoppeling manueel **			Enkel mogelijk bij aslast 14T!

OP-13

Muilkoppeling  
automaat \*\*

---

## Prijs op aanvraag

**Log in om de prijzen te zien**

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)