Landbouwwagen APOLLO



Algemene info landbouwwagens
type voertuig: Middenas 2-assig

- Met vaste of optie geveerde dissel
- **Altijd pneumatisch geremd**
- Apollo standaard op **bladvering**
- Met afsleeptrekhaak (Optie Apollo: **WEL TREKHAAK mogelijkheid** voor te koppelen voertuig)
- Geschilderd - 1 laag primer, 1 laag epoxy RAL-kleur en afgewerkt met een vernislaag
- Altijd voorzien van conforme wegverlichting
- Riemkoffer inbegrepen
- Ral-kleur naar keuze
- **Altijd voorzien van Europese COC-keuring**
- Op aanvraag RMI document beschikbaar

De gedragen landbouwwagen Apollo is ontworpen met dubbele as achteraan en gebouwd om getrokken te worden door een landbouwtrekker en om goederen te vervoeren in het kader van land-, tuin- en bosbouwactiviteiten.

Door zijn volledig vlakke platformbouw is de aanhangwagen **uitermate geschikt voor het vervoer van strobalen, goederen op palletten gestapeld en groentecontainers.**
Met oprijplaten kan de aanhangwagen **ook gebruikt worden voor het vervoer van voertuigen.**



Lengte Platform 6000mm

Lengte LT1 Totaal *	7650mm
Lengte LT2 Totaal **	nvt
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	980mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm
Hoogte: 445/45 R19.5	970mm
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt
MTM op as	2x 7000kg
Max. verticale last op trekoog	2500kg
Vering	Afgeveerde assen op bladveren

Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Platform 7000mm

Lengte LT1 Totaal *	8650mm
Lengte LT2 Totaal **	nvt
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	980mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm
Hoogte: 445/45 R19.5	970mm

Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Platform 8000mm

Lengte LT1 Totaal *	9650mm
Lengte LT2 Totaal **	nvt
Breedte	2510mm

Hoogte: 445/40 R22.5	980mm	
Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	970mm	
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Platform 9000mm

Lengte LT1 Totaal *	10650mm
Lengte LT2 Totaal **	nvt
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	980mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm
Hoogte: 445/45 R19.5	970mm
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt
MTM op as	2x 7000kg
Max. verticale last op trekoog	2500kg
Vering	Afgeveerde assen op bladveren

Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Platform 10000mm

Lengte LT1 Totaal *	11650mm
Lengte LT2 Totaal **	nvt
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	980mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1180mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1100mm
Hoogte: 445/45 R19.5	970mm

Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	2500kg	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Opties

Artikelnummer		Voor	Achter
OP-01	Kop- of eindschot Type I	✔	✔

OP-02	Vast kopschot 1,2 m tot 2 m	✔	✗	
OP-03	Demonteerbaar kopschot	✔	✗	
OP-04	Onder hoek instelb. eindschot 800 mm hoog	✗	✔	
OP-05	Uittrekbaar verlengstuk	✗	✔	
OP-08	Geveerde dissel			Mechanisch of hydraulisch
OP-09	Alu manuele oprijrampen (per set)			Lengte 3m ±40kg
OP-10	Hydraulisch volle oprijramp			Knikvloer met alu rampen
OP-11	Hydraul. tweeledig oprijramp			
OP-12	Muilkoppeling manueel **			Enkel mogelijk bij aslast 14T!

OP-13	Muilkoppeling automaat **

Prijs op aanvraag

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen