Landbouwwagen TAURUS



Algemene info landbouwwagens
type voertuig: Autonoom 1+1

- Met as voor- en achteraan - standaard geveerd
- Vooraan steeds met zware draaikrans
- Dissel met ophangveer en in de hoogte instelbaar
- Steeds voor- en achteraan pneumatisch geremd
- Afsleeptrekhaak in optie mogelijk (Optie Taurus: **WEL TREKHAAK mogelijkheid** voor te koppelen voertuig)
- Geschilderd - 1 laag primer, 1 laag epoxy RAL-kleur en afgewerkt met een vernislaag
- Altijd voorzien van conforme wegverlichting
- Riemkoffer inbegrepen
- Ral-kleur naar keuze
- **Altijd met Nationale COC-Keuring voor België**
- Op aanvraag RMI document beschikbaar

De getrokken aanhangwagen Taurus is ontworpen met enkele as achteraan en gebouwd om getrokken te worden door een landbouwtrekker en om goederen te vervoeren in het kader van land-, tuin- en bosbouwactiviteiten.

Door zijn volledig vlakke platformbouw is de aanhangwagen uitermate geschikt voor het vervoer van **strobalen, goederen op palletten gestapeld en groentecontainers.**



Lengte platform 6000mm

Lengte LT1 Totaal *	7800mm	
Lengte LT2 Totaal **	8000mm	
Breedte	2510mm	
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm	
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm	
MTM op as	2x 7000kg	2x 8500kg bij optie bpw assen
Max. verticale last op trekoog	nvt	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden	445/45x19.5 164 D	+ 445/45x19.5 160 J

Assen	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	BPW in optie
Remmen	Altijd pneumatisch geremd	
	standaard 400x80	optie bpw: 400x120

Lengte platform 7000mm

Lengte LT1 Totaal *	8800mm
Lengte LT2 Totaal **	9000mm
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt

MTM op as	2x 7000kg	2x 8500kg bij optie bpw
Max. verticale last op trekoog	nvt	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Lengte platform 8000mm

Lengte LT1 Totaal *	9800mm
Lengte LT2 Totaal **	10000mm
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm

Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm	
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	nvt	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Lengte platform 9000mm

Lengte LT1 Totaal *	10800mm	
Lengte LT2 Totaal **	11000mm	
Breedte	2510mm	
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm	
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm	
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	2x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	nvt	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen

	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Opties

Artikelnummer		Voor	Achter
OP-01	Kop- of eindschot Type I	✔	✔
OP-02	Vast kopschot 1,2 m tot 2 m	✔	✗
OP-03	Demonteerbaar kopschot	✔	✗
OP-04	Onder hoek instelb. eindschot 800 mm hoog	✗	✔
OP-05	Uittrekbaar verlengstuk	✗	✔
OP-08	Met geveerde dissel		nvt

OP-09	Alu manuele oprijrampen (per set)	Lengte 3m ±40kg
OP-12	Muilkoppeling manueel **	Enkel mogelijk indien aslast = 14T!
OP-13	Muilkoppeling automaat **	

Prijs op aanvraag

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen