Landbouwwagen HERMES



Algemene info landbouwwagens
type voertuig: Autonoom 1+2

- Standaard met geveerde voor- en achterassen
- Vooraan steeds met zware draaikrans
- Dissel met ophangveer en in de hoogte instelbaar
- Steeds voor- en achteraan pneumatisch geremd
- Geen afsleeptrekhaak mogelijk (Optie Hermes: **GEEN TREKHAAK mogelijkheid v** oor te koppelen voertuig (niet gehomologeerd als tussenvoertuig))
- Geschilderd - 1 laag primer, 1 laag epoxy RAL-kleur en afgewerkt met een vernislaag
- Altijd voorzien van conforme wegverlichting
- Riemkoffer inbegrepen
- Ral-kleur naar keuze
- **Altijd met Nationale COC-Keuring voor België**
- Op aanvraag RMI document beschikbaar

De getrokken aanhangwagen Hermes is ontworpen met dubbele as achteraan en gebouwd om getrokken te worden door een landbouwtrekker en om goederen te vervoeren in het kader van land-, tuin- en bosbouwactiviteiten.

Door zijn volledig vlakke platformbouw is de aanhangwagen uitermate geschikt voor het vervoer van **strobalen, goederen op palletten gestapeld en groentecontainers.**



Lengte platform 7000mm

Lengte LT1 Totaal *	8800mm
Lengte LT2 Totaal **	9000mm
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt
MTM op as	3x 7000kg
Max. verticale last op trekoog	nvt
Vering	Afgeveerde assen op bladveren

Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Lengte platform 8000mm

Lengte LT1 Totaal *	9800mm
Lengte LT2 Totaal **	10000mm
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm

Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	3x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	nvt	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Lengte platform 9000mm

Lengte LT1 Totaal *	10800mm
Lengte LT2 Totaal **	11000mm
Breedte	2510mm

Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm	
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm	
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm	
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm	
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt	
MTM op as	3x 7000kg	
Max. verticale last op trekoog	nvt	
Vering	Afgeveerde assen op bladveren	
Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Lengte platform 10000mm

Lengte LT1 Totaal *	11800mm
Lengte LT2 Totaal **	12000mm
Breedte	2510mm
Hoogte: 445/40 R22.5	1090mm
Hoogte: 385/65 R22.5	1230mm
Hoogte: 400/55 R22.5	1200mm
Hoogte: 445/45 R19.5	1080mm
Hoogte: 235/75 R17.5	nvt
MTM op as	3x 7000kg
Max. verticale last op trekoog	nvt
Vering	Afgeveerde assen op bladveren

Banden en remmen	445/45x19.5 164 D + 400/80 remmen	+ 445/45x19.5 160 J + 400/80 remmen
	Altijd pneumatisch geremd	
	Assen standaard EB (Essieux de Bourgogne):	(BPW in optie)

Opties

Artikelnummer		Voor	Achter
OP-01	Kop- of eindschot Type I	✔	✔
OP-02	Vast kopschot 1,2 m tot 2 m	✔	✗
OP-03	Demonteerbaar kopschot	✔	✗
OP-04	Onder hoek instelb. eindschot 800 mm hoog	✗	✔
OP-05	Uittrekbaar verlengstuk	✗	✔

OP-09	Alu manuele oprijrampen (per set)	Lengte 3m ±40kg

Prijs op aanvraag

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen