

Stroblazers



De stroblazers worden **standaard** gebouwd in **gedragen versie**, getrokken versie is optie

- Is geschikt voor rechthoekige en ronde balen (max 160 cm dia.)
- Standaard voorzien van zwenkap (30° links/rechts)
- Aandrijving van de turbine met tandwielkast op cardanas en kan zowel op 540 als op 1000 toeren/min werken.
- De verdeelwals wordt standaard hydraulisch aangedreven onafhankelijk van de turbine
- Inbegrepen: cardan en ventielblok manueel
- Minimum tractorvermogen 45 pk (met powerband)

Type

Machine

Gewicht

Gedragen (standaard hydraulische bediening)	trekkerversie	± 1600 kg
Hydraulisch (standaard elektrische bediening) min. 80 L/min	verreiker of zware wiellader	± 1600 kg

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)

Opties

Zwenkpijp 300° draaien
Elektrische bediening bekabeld (tractor)
Elektrische bediening draadloos (afstandsbediening)
Getrokken versie (dissel, plaat en wielen)
Intrekwals aangedreven met powerband (geen voordroog uitvoering)
Meerprijs aftakas met slipkoppeling (niet mogelijk op gedragen versie)

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)