

Schijveneg: 3m vast



Standaard basisuitvoering — 3 m vast

- Totale breedte open 3 m / Hoogte 1241 mm
 - Diepte 2,33 m
 - Gewicht 1250 kg
 - 24 gekartelde schijven Ø 510 mm
 - Schijvennaaf gemonteerd met kwaliteitslagering
 - Buizenrol Ø 600 mm
 - 2 x 11 schijven op 2 rijen 800 mm afstand
 - Eénzijdige verstelbare terugwerpplaten
 - Elastische afzonderlijke steenbeveiliging per schijf
 - 3de punt **CAT II**
-
- Hoogteregeling buizenrol in 8 posities
 - Conforme signalisatie
 - Gebruik op tractoren vanaf 100 pk (74 Kw)
 - Rijsnelheid ±10 km/h

- Volledig uit staal ST 52-3
- Elke schijf onafhankelijk geveerd
- Werkbreedte 3 m
- Geschilderd - 2 lagen epoxy
- RAL-kleur naar keuze



Prijs

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)

opties

schijven Ø 600 mm ipv Ø 510 mm
Extra stel van 2 verkruiemrollen voor 3 m
Extra stel van 2 verkruiemrollen voor 4,5 m
Extra stel van 2 verkruiemrollen voor 5 m
Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 130 lit.
Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 200 lit.
Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 8 - 30 mm / 200 lit.

Log in om de prijzen te zien

[Inloggen](#) [Login aanvragen](#)