Schijveneg: 3m vast



Standaard basisuitvoering — 3 m vast

- Werkbreedte open 3 m
- Gewicht 1250 kg (Ø 510) of 1800 kg (Ø 610)
- 24 gekartelde schijven Ø 510 mm of Ø 610 mm
- Schijvennaaf gemonteerd met onderhoudsvrije & mestdichte lagers
- Buizenrol Ø 600 mm
- 2 x 11 schijven op 2 rijen 800 mm (Ø 510) of **1100 mm** (Ø 610) afstand
- Verstelbare terugwerpplaten
- Elastische afzonderlijke steenbeveiliging per schijf
- 3de punt **CAT II**

- Simpele & snelle hoogteregeling met pennen
- Conforme signalisatie
- Gebruik op tractoren vanaf 100 pk (74 Kw)

- Rijsnelheid ±10-12 km/h
- Volledig uit staal ST 52-3
- Elke schijf onafhankelijk geveerd
- Werkbreedte 3 m
- Geschilderd - 2 lagen epoxy
- RAL-kleur naar keuze!



Prijs

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen

opties

schijven Ø 600 mm ipv Ø 510 mm
Extra stel van 2 verkruimelrollen voor 3 m
Extra stel van 2 verkruimelrollen voor 4,5 m
Extra stel van 2 verkruimelrollen voor 5 m
Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 130 lit.
Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 200 lit.
Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 8 - 30 mm / 200 lit.

Log in om de prijzen te zien

Inloggen Login aanvragen