

# Schijveneg hydr. opplooibaar



## Hydraulische opplooibaar — 4,5 m + 5 m

- Voorzien van 42 getande schijven Ø 510 mm
  - Elke schijf onafhankelijk geveerd
  - Hydraulisch opplooibaar
  - Werkbreedte 4,5 of 5 m
  - Conforme signalisatie
  - Derde punt **CAT III**
  - Geschilderd - 2 lagen epoxy
  - RAL-kleur naar keuze
  - Gewicht 1950 kg
- 
- Met buizenrol Ø 600 mm
  - Met 1-zijdige verstelbare terugwerpplaat
  - Geschikt voor tractoren vanaf 150PK
  - Rijsnelheid ± 10 km/uur



## Modellen

Werkbreedte	Aantal schijven ø510	Diam. buizenrol	
4.50m	42	ø600	Conforme signalisatie
5.00m	42	ø600	Conforme signalisatie

## Opties

---

Extra stel van 2 verkruiemelrollen voor 3 m

---

Extra stel van 2 verkruiemelrollen voor 4,5 m

---

Extra stel van 2 verkruiemelrollen voor 5 m

---

Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 130 lit.

---

Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 6 - 30 mm / 200 lit.

---

Zaaimachine TP-Turbo-Jet-Super 8 - 30 mm / 200 lit.

---