

Landbouwwagens

voor stro- of grasbalen en/of paloxtransport

Afwerking alle modellen

- Keuzemogelijkheid afwerking van de plateauranden

!!! BELANGRIJK !!!
Type afwerkrand altijd opgeven bij uw bestelling.



Afwerkrand type A
 Opgeplooide rand voor transport van stro/grasbalen. Met gaten in de zijkant voor bevestiging spanriemen. (elke 500 mm).



Afwerkrand type B
 Aanslagrand voor transport van groentencontainers. Met gaten in de zijkant voor bevestiging spanriemen. (elke 500 mm).



Afwerkrand type C
 Afwerking volledig plat.

Opties en keuzemogelijkheden

- Kop- en eindschotten

**** OPTIE OP-12 & 13 ****
 Indien deze opties niet origineel vanuit de fabriek geplaatst zijn, kunnen deze ook later bijgemonteerd worden, maar de wagen is dan verplicht onderworpen aan een nieuwe keuring (met bijhorende kosten).

OPTIE OP-01
 Standaard oploopbaar kop- en/of eindschot.



OPTIE OP-02
 Recht kopschot hoogte naar keuze vast of demonteerbaar
HOOGTEOPTEGEVENBIJUW BESTELLING



OPTIE OP-04
 Onder hoek schuin instelbaar eindschot - 5 posities.
HOOGTEOPTEGEVENBIJUW BESTELLING (MAX 1M)



OPTIE OP-05
 Uittrekbaar verlengstuk voor stro- of grasbalen. Max. 1 m lengte. Blokkeerbaar in 4 posities.



OPTIE OP-09
 Oprijramp manueel uit aluminium



OPTIE OP-10
 Oprijramp hydraulisch



OPTIE OP-12 **
 Muilkoppeling manueel



OPTIE OP-13 **
 Muilkoppeling auto.



OPTIE OP-19
 Uitklapbare breedteverlichting LED achter



OP-14 T/M OP-18
 Sjorsystemen



Bovenbouw in stalen buisconstructie
 Hydraulisch omhoogstelbare zijprofiel
 Voorzien van riemsysteem om de lading vast te zetten

Belangrijke besparing van de tijd om de lading te verzekeren + Verhoogt substantieel de veiligheid bij het vastsjorren van de lading

Gesloten bovenbouw
 prijzen op aanvraag

